




自动清洁胶头装置

### 可选择配件



除静电装置



印刷产品自动推送位置

### 特点

- 伺服马达驱动移印机
- 特别为胶头上落，印刷板推送高速运作而设计
- 强大马达
- 选用耐用"STAR"名牌丝杆
- 精确胶头上落导轨
- 特别伸延导轨设计，稳定胶头上落行程
- 电脑程式胶头上落深度操控
- 电脑程式印刷板推送位置操控
- 特别延迟功能，令放油墨效果达至高水平
- 胶头上落双速分段调节
- 简易油杯装拆，不需移动胶头
- 电脑程式自动循环清洁胶头装置
- 坚毅专利环保油杯系统
- "零"调较快速转换工序技术
- PLC电脑程式主控，简易轻触式控制介面

### 规格

油杯尺寸：	Ø130 毫米
钢片尺寸：	150 x 300 毫米
最高速率：(净行循环)*	1,200循环/小时
胶头压力：	1000W 伺服马达
胶头前/后行程：	158 毫米
电流供应：	220V 2KW
气压总流量：	每分钟40升
准确性：	+/- 0.02 毫米
反覆精确度：	+/- 0.02 毫米
机身尺寸(长x阔x高)：	1,150 x 700 x 1,800 毫米
重量：	260 公斤 (约)

\*以上是一般机械物理运作速度(只作参考作用)。真实速度可受印刷条件要求、油墨干固环境、上/落料效率、胶头上/下速度、胶头硬度及品质要求标准等客观环境因素影响。