



新增“独家”  
自动胶头清洁



只限于油杯型号

可选择配件



- 开放式油杯
- 新MS-100机座增强稳定性

## 特点

- 单色或双色印刷，操作简便
- 高级合金铸铝，机身坚固
- 可选择使用密封式环保油杯或开放式油盘
- 可使用经济耐用环保印刷板、10毫米钢板、薄钢片或尼龙板
- 印刷位置不需调校，更换印刷板方便快捷
- 微型程式处理，轻触式按键控制面板
- 自动胶头清洁，装置连清洗次数程式选择（只限于油杯型号）
- 印刷延迟、印刷停顿、取油两次、印刷两次及回圈两次的功能
- 数控追寻印刷深度系统（DPS）
- 精密轴及轴承，机器运转时能使磨损减至最低
- 在高速印刷时能保持平稳顺畅

## 规格

油杯：	Ø60, 70, 90 毫米
油杯钢板尺寸：	100 x 250 毫米
油盘钢板尺寸：	100 x 100, 150, 200 毫米
最高速率：(净行循环) *	1,800 循环 / 小时
最大印刷压力：	750牛顿作6个气压单位
电流供应：	110/220伏特 50/60赫 20瓦
气压总流量：	每分钟（约）96 升
机身尺寸(长x阔x高)：油杯型号：	690 x 600 x 570 毫米
油盘型号：	660 x 215 x 570 毫米
重量：油杯型号：	46 公斤（约）
油盘型号：	45 公斤（约）

\*以上是一般机械物理运作速度（仅作参考作用）。真实速度可受印刷条件要求、油墨干固环境、上/落料效率、胶头上/下速度、胶头硬度及品质要求标准等客观环境因素影响。



- 可单独装配两个可调X, Y轴工作平台



- 2色气动运输带



- 2色气动推送器